


## 23216 KRO6-2/C10/30-A

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P

5905339232168



L'interruttore magnetotermico differenziale ha la funzione di interrompere il flusso di energia quando avviene un contatto diretto o indiretto o si verifica una dispersione di corrente, oppure quando si presenta un sovraccarico. Conformità a: EN 61009 -1. Potere di interruzione nominale: 6kA secondo EN60898-1

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco  
**Luogo di montaggio:** na szynę TH35  
**Norma:** PN-EN 61009 -1  
**Lunghezza [mm]:** 75  
**Larghezza [mm]:** 35  
**Altezza [mm]:** 81

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230 AC  
**Corrente nominale [A]:** 10  
**Frequenza nominale [Hz]:** 50  
**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷40  
**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 10÷16  
**Tipo di protezione differenziale:** A  
**Proprietà di rilascio:** C  
**Classe di limitazione energetica:** 3  
**Moduli:** 2  
**Corrente nominale differenziale [mA]:** 30  
**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 6000  
**Grado IP:** 20  
**Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]:** 400  
**numero di poli:** 2

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo  
**Tipo di confezionamento:** 60  
**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1  
**Numero di pezzi in un imballaggio:** 60  
**Peso unitario netto [g]:** 180  
**Grammatura [g]:** 212.33  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 12.7398

## 23216 KRO6-2/C10/30-A

---

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P

**Larghezza della scatola di cartone [cm] :** 28  
**Altezza della scatola di cartone [cm] :** 18.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm] :** 47  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] :** 0.024346