


## 23242 KMC-63-40

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232427



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

### DATI GENERALI:

**Categoria d'uso:** AC-7A, AC-7B

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario TH35

**Luogo d'uso:** all'interno

**Norm:** PN-EN 60947-4-1

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -25÷+40

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Numero di contatti NC/NO:** 4/0

**Moduli:** 3

**Potenza nominale AC-7A/400:** 40kW

**Potenza nominale AC-7B/400:** 13kW

**Tensione di alimentazione della bobina [V]:** 230V AC  
50/60Hz

**Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1:** 63A

**Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1:** 25A

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 4

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 4

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 40

**Peso unitario netto [g]:** 320

**Grammatura [g]:** 350

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 14

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 28

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 18.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 47

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.024346

## **23242 KMC-63-40**

---

Contattore modulare, alimentazione 230V AC