


23251 KMC-25-20

Contattore modulare, alimentazione 230V AC

5905339232519



Il contattore viene utilizzato per l'accensione automatica delle utenze elettriche. Categorie d'uso AC7a, AC7b.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-7A, AC-7B

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Luogo d'uso: all'interno

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Tipo di allacciamento: morsettiera

Numero di contatti NC/NO: 2/0

Moduli: 1

Potenza nominale AC-7A/230: 5kW

Potenza nominale AC-7B/230: 1,4kW

Tensione di alimentazione della bobina [V]: 230V AC
50/60Hz

Corrente nominale I(N) AC-7A/AC-1: 25A

Corrente nominale I(N) AC-7B/AC-1: 8,5A

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 12

Numero di pezzi in un imballaggio: 120

Peso unitario netto [g]: 126

Grammatura [g]: 134.17

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 16.1004

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 20

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02254

23251 KMC-25-20

Contattore modulare, alimentazione 230V AC