


23621 KDB-F36T

Quadro di distribuzione serie KDB 5905339236210











Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette "pareti vuote" o su cavedi tecnici.

DATI GENERALI:

Colore: bianco / azzurro Colore della porta: azzurro

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Norma: PN-EN 62208 Lunghezza [mm]: 426 Larghezza [mm]: 109 Altezza [mm]: 310

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 63 Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche : Il

Materiale: plastica Moduli: 2x18P

resistenza alla temperatura [°c]: 650

Grado IK: 07 Grado IP: 30 numero di file: 2

Ilość zacisków N/PE: (6+6+6)x2

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g]: 1700

Grammatura [g]: 2250

Peso unitario lordo [g]: 2018

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 43.5



23621 KDB-F36T

Quadro di distribuzione serie KDB

Peso della scatola di cartone [Kg]: 11.25 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 35 Altezza della scatola di cartone [cm]: 46 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 59 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.09499