

## 23924 KSD-T1+T2 275/60 M

Limitatore di sovratensione

5905339239242



### DATI GENERALI:

**Luogo di montaggio:** na szynę TH35

**Luogo d'uso:** all'interno

**Norma:** PN-EN61643-1

**Campi:** 1

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -5÷40

**Tipo di allacciamento:** morsettieria

**Tipo di protezione:** T1+T2 (B+C)

**Moduli:** 1

**Tensione massima di lavoro continuo  $U_c$ :** 275V

**Corrente di scarica massima  $I_{max}$ :** 60kA

**Livello di protezione  $U_p$ :**  $\leq 1,3kV$

**Parametri della corrente residua IPE:** 30 $\mu A$

**Corrente di picco delle lampade [kA]:** 12.5

**Aumento transitorio della tensione della corrente  $I_{trans}$  [kA]:**  
30

**Corrente di cortocircuito  $I_{fi}$  attesa [A] RMS:** 100

**Grado IP:** 20

**Umidità dell'aria:** 5÷95

**Corrente di scarica nominale  $I_n$  [kA]:** 30

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 1

**Peso unitario netto [g]:** 86

**Grammatura [g]:** 106

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 2.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 0.106

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 2.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 7.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 10.5

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.000197