

24112 KCPM-AX11

Contattore di potenza KCP

5905339241122



Il blocco di contatti ausiliari per contattori di potenza mini ha due contatti: 1NO e 1NC, per il montaggio sulla parte frontale del contattore.

DATI GENERALI:

Categoria d'uso: AC-15

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

DATI TECNICI:

Tipo di allacciamento: morsettiera

Numero di contatti NC/NO: 1/1

Tensione nominale di impiego Ue [V]: 400

Corrente termica convenzionale Ith [A]: 10

Grado IP: 20

Contatti ausiliari: 2

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 690

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 6000

Corrente di impiego nominale Ie [A]: 0.95

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 500

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 500

Peso unitario netto [g]: 34

Grammatura [g]: 39.06

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 19.53

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 31

Altezza della scatola di cartone [cm]: 30

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.04092

