

24178 KDB-S24PM

Quadro di distribuzione serie KDB

5905339241788



Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette "pareti vuote" o su cavetti tecnici.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Colore della porta: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Norm: PN-EN 62208

Lunghezza [mm]: 300

Larghezza [mm]: 109

Altezza [mm]: 294

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 63

Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: plastica

Moduli: -

resistenza alla temperatura [°c]: 650

Grado IK: 07

Grado IP: 30

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g]: 1140

Grammatura [g]: 1544

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 32

Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.72

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 33.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 33

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 59.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.065777

24178 KDB-S24PM

Quadro di distribuzione serie KDB