

## 25217 LOGI 02-1310-143 sr

Interruttore NO per avvolgibili

5905339252173



L'interruttore tapparelle viene utilizzato per controllare i sistemi di alimentazione delle tende esterne. L'interruttore è dotato di due pulsanti: per l'abbassamento e il sollevamento delle tapparelle. L'interruttore è dotato di un sistema che impedisce la pressione simultanea di entrambi i pulsanti. L'interruttore monostabile senza supporto, quando viene premuto, ritorna nella posizione precedente.

### DATI GENERALI:

**Colore:** argento  
**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nella parete  
**Retroilluminazione:** non  
**Larghezza [mm]:** 71  
**Altezza [mm]:** 71  
**Diametro scatola di derivazione:** 60  
**Profondità di montaggio:** 25

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 250 AC  
**Materiale contatti:** CuZn70  
**Tipo di morsetto:** morsetto a vite  
**Plastica:** ABS  
**Leve:** 2  
**Corrente nominale [AX]:** 10  
**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 10  
**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 10  
**Numero di pezzi in un imballaggio :** 120  
**Peso unitario netto [g]:** 74  
**Grammatura [g]:** 86.33  
**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 14

## 25217 LOGI 02-1310-143 sr

---

Interruttore NO per avvolgibili

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.3596  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 44  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.035904