

25325 BIURO 04-1230-102 bi

Presa d'alimentazione Schuko con la copertura e IP20, con la protezione dei contatti

5905339253255



DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: slot 45x45
Protezione dei contatti: si
Larghezza [mm]: 45
Altezza [mm]: 45
Profondità di montaggio: 25
Prese: 1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 250 AC
Corrente nominale [A]: 16
Grado di protezione contro le scosse elettriche: I
Materiale: ABS
Materiale contatti: CuZn70
Tipo di messa a terra: tipo f
Tipo di morsetto: morsetto a vite
Plastica: ABS
Moduli: 2
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 48
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 48
Numero di pezzi in un imballaggio : 480
Peso unitario netto [g]: 37
Grammatura [g]: 32.29
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 15.4992
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 28
Altezza della scatola di cartone [cm]: 35
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 51
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.04998

25325 BIURO 04-1230-102 bi

Presa d'alimentazione Schuko con la copertura e IP20, con la protezione dei contatti