


26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

Lampadina led

5905339260451



Kanlux ST45 LED è unalampadina in plastica ultrasensibile ed ideale per ambienti esterni. È un complemento perfetto per le cordoniere luminose, ma funzionerà anche in altri prodotti da giardino come i Kanlux VIMO. Ideale per illuminare verande, terrazze, gazebo e giardini. I LED ST45 hanno un attacco E27 e sono estremamente convenienti. Sono disponibili in bianco caldo e bianco neutro, nonché in diversi colori (rosso, verde, blu).

DATI GENERALI:

Compatibile con dimmer: non

Larghezza [mm]: 45

Altezza [mm]: 87

Diametro [mm]: 45

Profondità [mm]: 45

Contenuto di mercurio: non

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Diffusore: plastica

Lampada: ST45

Tipo di spia: LED FILAMENT

Flusso luminoso nominale totale [lm]: 50

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: 50

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 2700

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6

Indice di resa cromatica: 80

Attacco: E27

Resistenza nominale della lampada [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo d'illuminazione [°]: 220

Corrente nominale della lampada [mA]: 4

Tempo di accensione [s]: $\leq 0,5$

Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s]: trascurabile

Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s]: < 2

Indici di usura precoce della lampada: $< 5\%$ po 1000h

Temperatura esercizio [°C]: -25+40

fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%]: ≥ 90

26045 ST45 LED 0,5W E27-WW

Lampadina led



fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%]: ≥ 70

fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%]: ≥ 80

Grado IK: 04

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 10

Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g]: 14

Grammatura [g]: 30.8

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Peso della scatola di cartone [Kg]: 3.08

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 26.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 22.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 49.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.029514