

26683 ASTEN IP44 8W-NW-B

Faretto LED da parete

5905339266835



Kanlux ASTEN LED è un apparecchio da parete lineare che può essere utilizzato in ambienti con umidità elevata (IP44). Può anche essere montato con successo sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di sorgenti luminose in tecnologia LED SMD integrate, garantendo una durata di almeno 25000 ore.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 400

Larghezza [mm]: 110

Altezza [mm]: 41

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 8

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale del diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 570

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥15000

Efficienza [lm/W]: 71

Temperatura esercizio [°C]: 5÷30

Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite


Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75÷1,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 44

Faretto LED da parete



DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 212

Grammatura [g]: 362.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 13

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 41

Peso della scatola di cartone [Kg]: 7.25

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Altezza della scatola di cartone [cm]: 27

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 53

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.064395