27252 KMB6-C50/1

Interruttore automatico magnetotermico, 1P

5905339272522



Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.
Conforme alle norme EN60898-1.

DATI GENERALI:

Luogo di montaggio: na szynę TH35
Norma: PN-EN 60898-1
Lunghezza [mm]: 76
Larghezza [mm]: 17.5
Altezza [mm]: 82

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC
Corrente nominale [A]: 50
Frequenza nominale [Hz]: 50
Temperatura esercizio [°C]: 5÷40
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] : 1÷25
Proprietà di rilascio: C
Classe di limitazione energetica: 3
Moduli: 1
Corrente nominale di cortocircuito [A]: 6000
Grado IP: 20
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 500
numero di poli : 1

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 12
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 12
Numero di pezzi in un imballaggio : 120
Peso unitario netto [g] : 106
Grammatura [g]: 115
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 2
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.8
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 24.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 20
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 46
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.02254

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT