

Faretto incasso orientabile

5905339278043



Kanlux ELNIS è un faretto incasso composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore). ELNIS L ha uno spessore di 25 mm di altezza.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Soggetta all'uso di lampade autoschermanti:** si

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**decorazione ad anello senza cornice in ceramica:** si

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale**

**termoisolante:** si

**Altezza [mm]:** 44

**Diametro [mm]:** 98

**Foro di montaggio [mm]:** Ø70

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Potenza massima [W]:** max 10

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II/III

**Lampada:** MR16/PAR16

**Lampada inclusa:** non

**Attacco:** Gx5,3/GU10

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** alluminio

**Angolo di regolazione della plafoniera:** non disponibile

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 50

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 50

**Peso unitario netto [g]:** 160

**Grammatura [g]:** 199.8

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 10

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 9.99


**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 21

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 26.5

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 52

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.028938

Faretto incasso orientabile



### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Decorazione ad anello senza cornice in ceramica

