

Faretto incasso orientabile

5905339278081



Kanlux ELNIS è un faretto incasso composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore). ELNIS L ha uno spessore di 25 mm di altezza.

DATI GENERALI:

Colore: antracite / cromo

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti: si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

decorazione ad anello senza cornice in ceramica: si

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si

Altezza [mm]: 44

Diametro [mm]: 98

Foro di montaggio [mm]: Ø70

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Potenza massima [W]: max 10

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II/III

Lampada: MR16/PAR16

Lampada inclusa: non

Attacco: Gx5,3/GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: alluminio

Angolo di regolazione della plafoniera: non disponibile

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 160

Grammatura [g]: 199.8

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.99


Larghezza della scatola di cartone [cm]: 21

Altezza della scatola di cartone [cm]: 26.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 52

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.028938

Faretto incasso orientabile



INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Decorazione ad anello senza cornice in ceramica

