


## 28025 BRAVO DRIVER 36W

Alimentatore LED

5905339280251



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo d'uso:** all'interno

**Possibilità di montaggio sulle superfici normalmente infiammabili:** si

**Compatibile con dimmer:** non

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Corrente nominale [A]:** 0,2

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**$\lambda$ :** 0,95

**Potenza massima [W]:** 36

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Materiale:** plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1

**Tipo di alimentatore:** di corrente continua

**Protezione da sovraccarico:** si

**Protezione da sovratensione:** si

**Protezione termica:** 110°C

**Protezione da cortocircuito:** si

**Temperatura massima Ta [°C]:** 25

**Tensione d'entrata - PRI [V]:** 220-240

**Tensione d'uscita - SEC [V]:** 30-42

**corrente di uscita - sec [ma]:** 800

**Grado IP:** 20

**Tc [°C]:** 75

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 6

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 6

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60

**Peso unitario netto [g]:** 108

**Grammatura [g]:** 137.17

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 15

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 8.2302

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 34

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 20

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 42

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.02856

