


28340 KDB-F54P

Quadro di distribuzione serie KDB

5905339283405



Quadri elettrici della serie KDB che soddisfano il requisito della resistenza al calore con temperatura a 650°C possono essere utilizzati esclusivamente su superfici incombustibili (ad esempio pareti solide realizzate in materiali non infiammabili). Non possono essere applicati su superfici infiammabili (ad esempio cartongesso, legno), su cosiddette "pareti vuote" o su cavetti tecnici.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Colore della porta: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Norm: PN-EN 62208

Lunghezza [mm]: 435

Larghezza [mm]: 145

Altezza [mm]: 605

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 63

Frequenza nominale [Hz]: 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Materiale: plastica

Moduli: 3x18P

resistenza alla temperatura [°c]: 650

Grado IK: 07

Grado IP: 30

numero di file: 3

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 4430

Grammatura [g]: 5910

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 63

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 47

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 18.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 5.91

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.054779

28340 KDB-F54P

Quadro di distribuzione serie KDB