

Plafoniera stagna LED

5905339286376



Kanlux FUTURIO LED e' una famiglia di lampade stagne destinate ad usi professionali . Si distinguono per l'alta qualita' della manifattura e per i parametri di efficienza luminosa. Un'ampia gamma di modelli permette a queste lampade di essere impiegate in ambiti diversi ed in ambienti con elevate temperature o dove e' richiesta molta potenza.

### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto, montaggio a parete

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere:** si

**Compatibile con dimmer:** DALI

**Lunghezza [mm]:** 1180

**Larghezza [mm]:** 80

**Altezza [mm]:** 70

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 37

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 5000

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X130/Y110

**Efficienza [lm/W]:** 135

**Temperatura esercizio [°C]:**  $-25 \div 40$

**Tipo di paralume:** opalescente


**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:**  $0,5 \div 2,5$

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$



Plafoniera stagna LED

**Numero massimo di collegamenti passanti : 7**

**Grado IK: 08**

**Grado IP: 65**

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento: 1**

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1**

**Numero di pezzi in un imballaggio : 1**

**Peso unitario netto [g]: 1840**

**Grammatura [g]: 2020**

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 120**

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8**

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 7**

**Peso della scatola di cartone [Kg]: 2.02**

**Larghezza della scatola di cartone [cm]: 9**

**Altezza della scatola di cartone [cm]: 7.5**

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 120**

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]: 0.0081**

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Garanzia di 5 anni secondo le condizioni e i termini reperibili sul sito: [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

