


28979 ONTEC G E1E180MATW

Lampada LED di emergenza

5902052563340



L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Lunghezza [mm]: 250
Larghezza [mm]: 29
Altezza [mm]: 194
LED integrati: sì

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza nominale [W]: 3
Potenza nominale (LED) [W]: 0.9
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Tonalità della luce: Bianco freddo
Temperatura di colore [K]: 5000
Temperatura esercizio [°C]: 10÷35
Accumulatore (tipo): LiFePO4/C
Accumulatore (parametri): 3,2V 1,5Ah
Modalità di esercizio: interruttore automatico
Applicazione: determinazione della direzione di evacuazione
Tempo di esercizio d'emergenza [h]: 3
Test automatico: sì
Materiale del corpo: plastica
Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante
Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio: 1
Peso unitario netto [g]: 402

28979 ONTEC G E1E180MATW

Lampada LED di emergenza

Grammatura [g]: 464

Peso unitario lordo [g]: 464

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 26

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 0.464

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 4

Altezza della scatola di cartone [cm]: 14.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 26

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.001508

ACCESSORI

33813

ZES^t MONT OG00 W

