

Kanlux

EAN: 5905339292162

Sottopensile LED Kanlux 29216 MERA LED 8W CCT



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	8

Data di emissione: 02.02.2026, 14:43

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Flusso luminoso [lm]	1000 (WW) / 1030 (NW) / 940 (CW)
Angolo di illuminazione [°]	120
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Temperatura di colore [K]	3000/4000/6500
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	30000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥15000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Possibilità di collegamento passante	si
Compatibile con dimmer	non
Interruttore	si
Numero massimo di collegamenti passanti	15
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	35
Larghezza [mm]	24
Lunghezza [mm]	600
Lunghezza del cavo [mt]	1.5
Luogo di montaggio	montaggio a parete , montaggio a soffitto
Tipo di allacciamento	cavo con una spina (terminale)

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	plastica
Diffusore	plastica
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,3m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Modulo a LED	T504B2-CCT-208-29S2P-591x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Moduli (Lampadina led)	1
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	1260
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Altezza della lampadina [mm]	591
Larghezza della lampadina [mm]	10
Profondità della lampadina [mm]	2
Coordinate cromatiche (x)	0,38
Coordinate cromatiche (y)	0,38

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	40
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	40
Peso unitario netto [g]	202
Grammatura [g]	305
Peso unitario lordo [g]	284
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	95
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	3.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	4
Peso della scatola di cartone [Kg]	12.2
Larghezza della scatola di cartone [cm]	29.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	22.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	96.5

Data di emissione: 02.02.2026, 14:43

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA		LOGISTICA	
Fattore di sopravvivenza	0,9	Volume della scatola di cartone [m³]	0.064052
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96		
Sorgente luminosa a colori variabili	non		
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non		
Schermo antiriflesso	non		
Regolabile	non		
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED		