

Kanlux



EAN: 5905339292186

Sottopensile LED
Kanlux 29218 MERA LED 15W CCT



Data di emissione: 02.02.2026, 14:41

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	15
Flusso luminoso [lm]	1800 (WW) / 1980 (NW) / 1920 (CW)
Angolo di illuminazione [°]	120
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Temperatura di colore [K]	3000/4000/6500
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	30000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥15000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Possibilità di collegamento passante	si
Compatibile con dimmer	non
Interruttore	si
Numero massimo di collegamenti passanti	5
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	30
Larghezza [mm]	24
Lunghezza [mm]	1200
Lunghezza del cavo [mt]	1.5
Luogo di montaggio	montaggio a parete , montaggio a soffitto
Tipo di allacciamento	cavo con una spina (terminale)

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	plastica
Diffusore	plastica
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,3m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	24
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	24
Peso unitario netto [g]	274
Grammatura [g]	451.25
Peso unitario lordo [g]	410
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	155
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	3.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	4
Peso della scatola di cartone [Kg]	10.83
Larghezza della scatola di cartone [cm]	19

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Modulo a LED	T504B2-CCT-415-37S3P-1191x10-V1
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	D
Moduli (Lampadina led)	1
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	2270
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Altezza della lampadina [mm]	1191
Larghezza della lampadina [mm]	10

Data di emissione: 02.02.2026, 14:41

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA		LOGISTICA	
Profondita' della lampadina [mm]	2	Altezza della scatola di cartone [cm]	22.5
Coordinate cromatiche (x)	0,38	Lunghezza della scatola di cartone [cm]	156.5
Coordinate cromatiche (y)	0,38	Volume della scatola di cartone [m ³]	0.066904
Fattore di sopravvivenza	0,9		
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96		
Sorgente luminosa a colori variabili	non		
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non		
Schermo antiriflesso	non		
Regolabile	non		
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED		