


29857 APUS LED PIR B-WW

Segnapassi


5905339298577



















Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

DATI GENERALI:

Da incasso: si **Colore**: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non rilevamento del movimento: si

Lunghezza [mm]: 75 Larghezza [mm]: 23 Altezza [mm]: 75

Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]: 60

Dimensioni del foro di montaggio [mm]: 60

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC Potenza massima [W]: 0.8

Grado di protezione contro le scosse elettriche : III

Diffusore: plastica Tipo di spia: LED SMD Flusso luminoso [lm]: 13

Tonalità della luce: Bianco caldo Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Efficienza [lm/W]: 16

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica

Tipo di sensore: PIR

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.18



29857 APUS LED PIR B-WW

Segnapassi



Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto] : 60--

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤ 1 Tempo di accensione della lampada [s] : ≤ 0.5 Raggio d'azione del sensore [°] : H90/V40

Grado IP: 20

Portata del sensore [m]: max 5

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 100

Peso unitario netto [g]: 84 Grammatura [g]: 102.9 Peso unitario lordo [g]: 95

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 16.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.29
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 24
Altezza della scatola di cartone [cm]: 34.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.052578