


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Pannello luminoso a LED

8595665311735



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto, per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 28

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 4000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : 5000

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ use [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤ 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°]: 110

Efficienza [lm/W]: 100

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s] : $\leq 0,5$

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 6

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Pannello luminoso a LED

Peso unitario netto [g] : 1956

Grammatura [g] : 2003.33

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 60.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 61

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3

Peso della scatola di cartone [Kg] : 12.01998

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 22

Altezza della scatola di cartone [cm] : 63

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 61

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.084546

