

32518 TONIL II LED W/G

Lampada da parete LED



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	3,3
Flusso luminoso [lm]	145
Efficienza [lm/W]	44
Angolo di illuminazione [°]	30
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Temperatura di colore [K]	3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	≤6
Tonalità della luce	Bianco caldo
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	20000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥15000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Compatibile con dimmer	non
Interruttore	si

Data di emissione: 03.02.2026, 14:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Plafoniera mobile in orizzontale [°]	360
Plafoniera mobile in verticale [°]	360
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	L'alimentatore può essere sostituito solo da personale qualificato (solo dal servizio Kanlux)
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio	non
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	120
Larghezza [mm]	50
Lunghezza [mm]	370
Luogo di montaggio	montaggio a parete
Tipo di allacciamento	Morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	0,5-1,5

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco / oro
Materiale del corpo	alluminio
Diffusore	plastica
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,2m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Modulo a LED	2ES103WW32000001
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	2,7
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	3
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	G
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	145
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in cono stretto (90°)
Altezza della lampadina [mm]	23
Larghezza della lampadina [mm]	23
Profondità della lampadina [mm]	8
Coordinate cromatiche (x)	0,44
Coordinate cromatiche (y)	0,403
Valore dell'indice di resa cromatica R9	-5
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,95
Intensità luminosa di picco [cd]	365
Angolo del fascio [°]	30
Sorgente luminosa a colori variabili	non

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	50
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	50
Peso unitario netto [g]	320
Grammatura [g]	402
Peso unitario lordo [g]	374
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	12.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	5.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	19
Peso della scatola di cartone [Kg]	20.1
Larghezza della scatola di cartone [cm]	31.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	40.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	65
Volume della scatola di cartone [m³]	0.082924

Data di emissione: 03.02.2026, 14:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA	
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	La sorgente luminosa a LED non può essere sostituita

Data di emissione: 03.02.2026, 14:38

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com