


## 32584 KMB6-C10/2

Interruttori automatici, 2P

5905339325846



Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Conforme alle norme EN60898-1.

### DATI GENERALI:

**Luogo di montaggio:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Lunghezza [mm]:** 76

**Larghezza [mm]:** 35

**Altezza [mm]:** 82

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC

**Corrente nominale [A]:** 10

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -5÷40

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Proprietà di rilascio:** C

**Classe di limitazione energetica:** 3

**Moduli:** 2

**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 6000

**Grado IP:** 20

**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 500

**numero di poli :** 2

**Durata meccanica:** 10000

**Durata elettrica:** 4000

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 6

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 6

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60

**Peso unitario netto [g]:** 186

**Grammatura [g]:** 201.67

**Peso unitario lordo [g]:** 195

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

## 32584 KMB6-C10/2

Interruttori automatici, 2P

<b>Altezza dell'unità di imballaggio [cm]</b> :	8.5
<b>Peso della scatola di cartone [Kg]</b> :	12.1002
<b>Larghezza della scatola di cartone [cm]</b> :	25
<b>Altezza della scatola di cartone [cm]</b> :	19.5
<b>Lunghezza della scatola di cartone [cm]</b> :	45
<b>Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]</b> :	0.021938

Data di emissione: 15.12.2025, 16:56

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com