


## 32591 KMB6-C63/2

Interruttori automatici, 2P

5905339325914



Interruttore automatico magnetotermico: utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti.

Conforme alle norme EN60898-1.

### DATI GENERALI:

**Luogo di montaggio:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Lunghezza [mm]:** 76

**Larghezza [mm]:** 35

**Altezza [mm]:** 82

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 230/400 AC

**Corrente nominale [A]:** 63

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -5÷40

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1÷25

**Proprietà di rilascio:** C

**Classe di limitazione energetica:** 3

**Moduli:** 2

**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 6000

**Grado IP:** 20

**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 500

**numero di poli :** 2

**Durata meccanica:** 10000

**Durata elettrica:** 4000

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 6

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 6

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 60

**Peso unitario netto [g]:** 204

**Grammatura [g]:** 216.67

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 4

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

## 32591 KMB6-C63/2

Interruttori automatici, 2P

**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 13.0002  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 25  
**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 19.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 45  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]** : 0.021938