

32819 OS 40W-830-MPRM-B-N3

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

5905339328199
















DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si Lunghezza [mm]: 1200 Larghezza [mm]: 300 Altezza [mm]: 35 LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50 Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [Im]: 4000
Tonalità della luce: Bianco caldo
Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤3

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine

del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X90/Y95

Efficienza [lm/W]: 100

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico di tipo M

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: $1,5 \div 2,5$ Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1 Tempo di accensione della lampada [s]: $\le 0,5$

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 4060

Grammatura [g]: 4440





32819 OS 40W-830-MPRM-B-N3

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 120 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 30 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3.5 Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.44 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 32.5 Altezza della scatola di cartone [cm]: 5.5 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 123 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.021986

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

• 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

