


Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339328229



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 34

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4600

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 3

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 30000

Angolo di illuminazione [°]: X95/Y95

Efficienza [lm/W]: 115

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico di tipo M

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤ 1

Tempo di accensione della lampada [s]: $\leq 0,5$

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 3940

Grammatura [g]: 4270

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 63
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 61.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.27
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 61.5
Altezza della scatola di cartone [cm]: 5.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 63
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02131

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 32822) OS 40W-840-MPRM-W-P1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32822) OS 40W-840-MPRM-W-P1
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-P1

