


Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339328236



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lunghezza [mm]:** 1195

**Larghezza [mm]:** 295

**Altezza [mm]:** 34

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 40

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 4500

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$

**Angolo di illuminazione [°]:** X90/Y95

**Efficienza [lm/W]:** 113

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** microprismatico di tipo M

**Materiale del corpo:** metallo

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IP:** 20

### DATI LOGISTICI:

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

**Peso unitario netto [g]:** 4090

**Grammatura [g]:** 4520

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 123  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 61.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5  
**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 4.52  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 61.5  
**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 5.5  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 123  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.041605

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

KANLUX S.A. (kat 32823) OS 40W-840-MPRM-W-P3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32823) OS 40W-840-MPRM-W-P3  
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-P3

