

32827 OS 40W-840-MPRM-B-P3

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

5905339328274
















DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si Lunghezza [mm]: 1195 Larghezza [mm]: 295 Altezza [mm]: 34 LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50 Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 4400
Tonalità della luce: bianco
Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤3

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine

del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X90/Y95

Efficienza [lm/W]: 110

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: microprismatico di tipo M

Materiale del corpo: metallo

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5 Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1 Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

 $\ \, \textbf{Tipo di confezionamento} : 1 \\$

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 4030

Grammatura [g]: 4490





32827 OS 40W-840-MPRM-B-P3

Plafoniera LED per ufficio ad incasso

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 123 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 33 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 6 Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.49 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 33 Altezza della scatola di cartone [cm]: 6 Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 123 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.024354

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

• 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

