


33174 BLINGO IPRN38W 6060NW

Pannello LED da incasso

5905339331748



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 595

Altezza [mm]: 25

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 38

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: PS

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 3800

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spengimento : ≥50000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Efficienza [lm/W]: 100

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: ferro

Materiale del pannello/della cornice: ferro

Tipo di allacciamento: morsettieria autobloccante

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Grado IP: 44/20

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g] : 1550

Pannello LED da incasso

Grammatura [g]: 2038

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 61.5

Peso della scatola di cartone [Kg]: 10.19

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 16.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 63.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 61.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.064437

