


33204 ANTEM LED 100W-NW B

Proiettore a LED

5905339332042



Kanlux ANTEM è una serie di display a LED. Questi illuminatori sono principalmente facili da collegare, e grazie alla scatola di giunzione integrata si evita anche un antiestetico collegamento via cavo. Kanlux ANTEM LED è la vasta gamma di opzioni di alimentazione da: 10 W a 100 W, nonché le versioni con e senza sensori di movimento. Un paralume lattiginoso con un delicato prisma disperde dolcemente la luce e riduce l'effetto abbagliante. La versione senza sensore di movimento ha un grado di tenuta IP65 e la versione con sensore IP44. Il sensore può essere impostato nel campo della durata della luce, dell'intensità della luce e dell'area di rilevamento.

DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto, montaggio a parete/soffitto

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 1m

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Lunghezza [mm]: 280

Larghezza [mm]: 40

Altezza [mm]: 254

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 100

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 8000

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 15000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥10000

Angolo di illuminazione [°]: 100

Efficienza [lm/W]: 80

Temperatura esercizio [°C]: -20÷35

Materiale del corpo: lega di alluminio

Vetro: vetro temperato

Materiale del braccio: metallo

33204 ANTEM LED 100W-NW B

Proiettore a LED



Tipo di allacciamento: morsettiera a vite
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-1,5
La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A
Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1
Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5
Plafoniera mobile in verticale [°]: 180
Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 10
Peso unitario netto [g]: 1100
Grammatura [g]: 1280
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 29
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 28
Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.8
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 31
Altezza della scatola di cartone [cm]: 30
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 48
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.04464

