

## 33216 T8 LED GLASSv5 12W-NW

Lampadina led

5905339332165



up to

185 lm/W



Kanlux T8 LED GLASS v5 e' l'evoluzione delle precedenti linee T8 Glass. Si basa su LED ad alte prestazioni , integrati in vetro opalino che ne diffonde uniformemente la luminosita' Alta qualità e cura dei migliori componenti caratterizzano queste lampade T8 LED GLASSv5. Garanzia 4 annied efficienza pari a 185 lumen/Watt.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Illuminazione decorativa:** non

**Compatibile con dimmer:** non

**Alimentazione delle lampadine T8 LED:** unilaterale

**Larghezza [mm]:** 28

**Altezza [mm]:** 1212

**Diametro [mm]:** 28

**Contenuto di mercurio :** non

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Diffusore:** vetro

**Lampada:** T8 LED

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** 2220

**Flusso luminoso della lampadina da accesa  $\Phi_{use}$  [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K] :** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica :** 80

**Attacco:** G13

**Resistenza nominale della lampada [h] :** 40000

**Numero di cicli accensione/spegnimento :**  $\geq 50000$

**Angolo d'illuminazione [°] :** 200

**Tempo di accensione [s] :**  $\leq 0,5$

**Tempo di riscaldamento della lampada al 60% del totale flusso luminoso [s] :** trascurabile

**Tempo di riscaldamento della lampada al 95% [s] :**  $< 2$

**Indici di usura precoce della lampada :**  $< 5\%$  po 1000h


**Temperatura esercizio [°C] :**  $-10 \div 40$

**fattore di sopravvivenza della lampada dopo 6000 ore [%] :**  $\geq 90$

**fattore di mantenimento del flusso luminoso della lampada a fine vita [%] :**  $\geq 70$

## 33216 T8 LED GLASSv5 12W-NW

Lampadina led



fattore di mantenimento del flusso luminoso dopo 6000 ore [%] :  $\geq 80$

Forma della lampadina : liniowa

### DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento : 25

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 25

Peso unitario netto [g] : 200

Grammatura [g] : 290.4

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 122

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3

Peso della scatola di cartone [Kg] : 7.26

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 20

Altezza della scatola di cartone [cm] : 19

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 126

Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>] : 0.04788

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- Quattro anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito [www.kanlux.com](http://www.kanlux.com)

