Kanlux

33824 ITECH F2 105MSTW

Lampada LED di emergenza

5902052531028



L'illuminazione d'emergenza o antipanico viene utilizzata negli spazi aperti per contrastare il panico. Permette di raggiungere un luogo dove è possibile vedere una via di fuga segnalata e la marcatura della stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio d'illuminazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Luogo di montaggio: montaggio a parete , montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Altezza [mm]: 66.5
Diametro [mm]: 170
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 4.5
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 499
Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza): 499
Tonalità della luce: Bianco freddo
Temperatura di colore [K]: 5000
Temperatura esercizio [°C]: 10÷40
Accumulatore (tipo) : LiFEPO4/C
Accumulatore (parametri): 6.4V
Modalità di esercizio: interruttore automatico
Applicazione: illuminazione della via di evacuazione
Tempo di esercizio d'emergenza [h]: 1
Test standard: si
Materiale del corpo: plastica
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

IT

33824 ITECH F2 105MSTW

Lampada LED di emergenza

ACCESSORI:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.