


Lampada LED di emergenza

5902052541010



L'illuminazione d'emergenza o antipanico viene utilizzata negli spazi aperti per contrastare il panico. Permette di raggiungere un luogo dove è possibile vedere una via di fuga segnalata e la marcatura della stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio d'illuminazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco
Altezza [mm]: 66.5
Diametro [mm]: 170
LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 2
Grado di protezione contro le scosse elettriche: II
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 245
Flusso luminoso [lm] (modulo di illuminazione di emergenza): 245
Tonalità della luce: Bianco freddo
Temperatura di colore [K]: 5000
Accumulatore (tipo) : LiFePO4/C
Accumulatore (parametri): 6.4V
Modalità di esercizio: interruttore automatico
Applicazione: illuminazione antipanico
Tempo di esercizio d'emergenza [h]: 3
Test automatico: si
Materiale del corpo: plastica
Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1

ACCESSORI:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT