

33863 ONTEC S C2105MSTW

Lampada LED di emergenza

5902052529674



L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: wall mounted, ceiling mounted

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza nominale (LED) [W]: 5

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Tonalità della luce: Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 5000

Modalità di esercizio: interruttore automatico

Applicazione: illuminazione della via di evacuazione

Tempo di esercizio d'emergenza [h]: 1

Test standard: si

Materiale del corpo: plastica

Tipo di allacciamento: morsettieria autobloccante

Grado IP: 65

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

33863 ONTEC S C2105MSTW

Lampada LED di emergenza

ACCESSORI

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W