


34251 ALD-MH-WW-MAT-S-NT

Plafoniera LED lineare

5905339342515



DALI
system



DATI GENERALI:

Colore: argento

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: DALI

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 1140

Larghezza [mm]: 60

Altezza [mm]: 69

LED integrati: si

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 40

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4500

Tonalità della luce : Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤3

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X85/Y95

Efficienza [lm/W]: 113

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: opaco

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷2,5

Tempo di riscaldamento della lampada [s] : ≤1

Tempo di accensione della lampada [s] : ≤0,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

34251 ALD-MH-WW-MAT-S-NT

Plafoniera LED lineare



Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 2160

Grammatura [g] : 2480

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 136

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 11

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7

Peso della scatola di cartone [Kg] : 2.48

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 11


Altezza della scatola di cartone [cm] : 7

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 136

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.010472

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



34251 ALD-MH-WW-MAT-S-NT

Plafoniera LED lineare

ACCESSORI

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, bianco, 150 cm
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, nero, 150 cm
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Cavo di alimentazione per Alin e per binari, 1-fase, DALI, argento, 150 cm
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi
29557	ALIN NT GRIP	Supporto da parete per Alin, set di 2 pezzi
25979	KLOSS MPR AL 23W/33W	Paralume MPR per apparecchio ALIN, PARALUME MPR AL 23W/33W, (25979)