

35986 OS-S8D-NW-RST-B-N1

Plafoniera LED per ufficio non da incasso

5905339359865




















DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si Lunghezza [mm]: 600 Larghezza [mm]: 600 Altezza [mm]: 35 LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 4

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50 Potenza massima [W]: 22

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 2800

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 896 Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera

(360°)

Tonalità della luce: bianco Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤3

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del

periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: 80

Efficienza [lm/W]: 127

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25


Tipo di paralume: raster

Tipo di allacciamento: Morsettiera autobloccante Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5÷2,5



35986 OS-S8D-NW-RST-B-N1

Plafoniera LED per ufficio non da incasso



Rodzaj soczewki [°]: 80

Grado IP: 20 **UGR**: ≤14

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo Tipo di confezionamento: 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g]: 4200

Grammatura [g]: 4550

Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.55

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

• 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



