


36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362926



DATI GENERALI:

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 250

Frequenza nominale [Hz]: 50

Tipo di allacciamento: morsettiera

Tipo di comando: mechaniczne

Tensione nominale di impiego Ue [V]: 380/415; 220/230

Grado IP: 20

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 800

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V]: 8000
numero di poli: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu:
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics: 27kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 12

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 12

Peso unitario netto [g]: 1696

Grammatura [g]: 1808.33

Peso unitario lordo [g]: 1758

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 17

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11

Peso della scatola di cartone [Kg]: 21.69996

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 37.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 24.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 37

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.033994

ACCESSORI

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



36303

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



36296

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



36298

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



36297

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



36306

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz
podnapięciowy

