

## 36519 TAVO LED DL 24W-NW



Downlight

5905339365194

IP  
44/20



195x195



Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si

**Lunghezza [mm]:** 225

**Larghezza [mm]:** 225

**Altezza [mm]:** 26

**Foro di montaggio [mm]:** 195x195

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 24

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2600

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** ≤6

**Indice di resa cromatica:** 80

**Durata [h]:** 25000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥15000

**Angolo di illuminazione [°]:** 120

**Efficienza [lm/W]:** 108

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Materiale del corpo:** plastica

**Tipo di allacciamento:** estremità libere dei conduttori

**Lunghezza del cavo [mt]:** 0.1

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:** ≤1

**Tempo di accensione della lampada [s]:** ≤0,5

**Grado IP:** 44/20

Data di emissione: 16.11.2022, 19:59

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Downlight

### DATI LOGISTICI:


Tipo di confezionamento: 1

### ACCESSORI:

**36520** TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36521** TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36522** TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



**36523** TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

