

Plafoniera LED lineare

5905339370150



### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** DALI

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 850

**Larghezza [mm]:** 43

**Altezza [mm]:** 65

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 23

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 3150

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤6

**Indice di resa cromatica :** 80

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spengimento :** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** X60/Y60

**Efficienza [lm/W]:** 137

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** raster

**Materiale del corpo:** metallo, plastica

**Tipo di allacciamento:** morsettiera autobloccante

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 0,5÷2,5

**Grado IP:** 20

**UGR:** <17

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 1

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1

## 37015 HRD-LL-NW-W-NT

Plafoniera LED lineare



**Peso unitario netto [g] :** 1570

**Grammatura [g] :** 1970

**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 1.97

