

37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Pannello LED da incasso 5905339371720



















DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si

Alimentatore in dotazione: si

Lunghezza [mm]: 595 Larghezza [mm]: 595 Altezza [mm]: 25

Contenuto di mercurio nella lampada [mg]: 0

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC Frequenza nominale [Hz]: 50

Fattore di potenza: 0.92 Potenza massima [W]: 34

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: metallo

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]: 4080

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 4890 Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera

(360°)

Tonalità della luce: Bianco freddo Temperatura di colore [K]: 6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 50000


Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del

periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥50000

Angolo di illuminazione [°]: 115


Efficienza [lm/W]: 120





37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Pannello LED da incasso



		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW		
	INDEX	37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174		
SPN PANEL 120	37336							1		
SPN PANEL 60-62	37335	1	1	1	1	1	1			
CLIPS PANEL 120	37338							1		
CLIPS PANEL 60-62	37337	1	1	1	1	1	1			
ADTR 6060 B	27615	1	1	1	1	1	1			
ADTR 6060 SR	27610	1	1	1	1	1	1			
ADTR 6060 W	27613	1	1	1	1	1	1			
ADTR-S 6060 W	27616	1	1	1	1	1	1			
ADTR 12030 B	27614							1		
ADTR 12030 SR	27612							1		
ADTR 12030 W	27611							1		
ADTR-H 6060 B	29845	1	1	1	1	1	1			
ADTR-H 6060 SR	29844	1	1	1	1	1	1			
ADTR-H 6060 W	29843	1	1	1	1	1	1			
ADTR-S-H 6060 W	27617	1	1	1	1	1	1			
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	1	1	1	1	1	1			
ADTR-H 12030 B	33391							1		
ADTR-H 12030 SR	33392							1		
ADTR-H 12030 W	33390							1		
ADTR-H 6262 W	33435									

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1-2,5

Grado IP: 20 **Kształt**: quadrato

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo Tipo di confezionamento: 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5


Peso unitario netto [g]: 1370

Grammatura [g]: 1800

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 60
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 3
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 62
Peso della scatola di cartone [Kg]: 9
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 17
Altezza della scatola di cartone [cm]: 63
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 61.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.065867

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet





37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Pannello LED da incasso

		BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW	
	INDEX	37176	37177	33177	33179	33174	37279	
SPN PANEL 120	37336		1					
SPN PANEL 60-62	37335	1		1	1	1	/	
CLIPS PANEL 120	37338		1					
CLIPS PANEL 60-62	37337	1		1	1	1	/	
ADTR 6060 B	27615	1		1	1			
ADTR 6060 SR	27610	1		1	1			
ADTR 6060 W	27613	1		1	1			
ADTR-S 6060 W	27616	1		1	1			
ADTR 12030 B	27614		1					
ADTR 12030 SR	27612		1					
ADTR 12030 W	27611		1					
ADTR-H 6060 B	29845	1		1	1	1	1	
ADTR-H 6060 SR	29844	1		1	1	1	1	
ADTR-H 6060 W	29843	1		1	1	1	1	
ADTR-S-H 6060 W	27617	1		1	1	1	1	
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	1		1	1	1	1	
ADTR-H 12030 B	33391		1					
ADTR-H 12030 SR	33392		1					
ADTR-H 12030 W	33390		1					
ADTR-H 6262 W	33435							

