


37281 KMCCB-RT-125A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339372819



DATI GENERALI:

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Corrente nominale [A]: 125

Frequenza nominale [Hz]: 50

Tipo di allacciamento: morsettiera

Tipo di comando: meccaniche

Tensione nominale di impiego U_e [V]: 380/415; 220/230

Grado IP: 20

Tensione nominale d'isolamento U_i [V]: 800

Tensione nominale di tenuta a impulso U_{imp} [V]: 8000
numero di poli: 3

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell'imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 20

Peso unitario netto [g]: 896

Grammatura [g]: 968.5

Peso unitario lordo [g]: 942

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 14

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Peso della scatola di cartone [Kg]: 19.37

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 30

Altezza della scatola di cartone [cm]: 20.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.027368