

38397 LTL-E 15W-60-CCT-B

Proiettore LED per binario

5905339383976



DATI GENERALI:

Colore: nero

Luogo di montaggio: na szynę TEAR

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Lunghezza [mm]: 600

Larghezza [mm]: 35

Altezza [mm]: 65

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 1

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 15

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: PC

Materiale del corpo: PC

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 1350(WW)/1500(NW)/1500(CW)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : 1810

Tonalità della luce: Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 3000/4000/6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 80

Durata [h]: 50000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥ 25000

Angolo di illuminazione [°]: X130/Y105

Temperatura esercizio [°C]: 5+25

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1


Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 218

Grammatura [g]: 323

Peso unitario lordo [g]: 294

Proiettore LED per binario



Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 61
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 4
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 7
Peso della scatola di cartone [Kg] : 6.46
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 22.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 30.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 62.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.042891

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

