


38539 KRD10-4/25/30-B

Interruttore differenziale, 4P

5905339385390



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lunghezza [mm]: 73

Larghezza [mm]: 72

Altezza [mm]: 86.7

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 400 AC

Corrente nominale [A]: 25

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: max 25

Tipo di protezione differenziale : B

Moduli: 4

Corrente nominale differenziale [mA]: 30

Grado IP: 20

Capacità di accensione nominale [A]: 10000

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 400

numero di poli : 4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 3

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 3

Numero di pezzi in un imballaggio : 30

Peso unitario netto [g]: 424

Grammatura [g]: 483.33

Peso unitario lordo [g]: 444

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.4999

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27

Altezza della scatola di cartone [cm]: 19

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 49.5

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.025394

38539 KRD10-4/25/30-B

Interruttore differenziale, 4P

Data di emissione: 15.12.2025, 15:09

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com