


38729 KRD10-2/40/30-AC

Interruttore differenziale, 2P

5905339387295



DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Lunghezza [mm]: 75

Larghezza [mm]: 36

Altezza [mm]: 81

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 230 AC

Corrente nominale [A]: 40

Frequenza nominale [Hz]: 50

Temperatura esercizio [°C]: -25÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: do 35

Tipo di protezione differenziale : AC

Moduli: 2

Corrente nominale differenziale [mA]: 30

Grado IP: 20

Capacità di accensione nominale [A]: 10000

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 400

numero di poli : 2

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 60

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 60

Peso unitario netto [g]: 208

Grammatura [g]: 235.83

Peso unitario lordo [g]: 228

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 9

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8

Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.1498

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 27.5

Altezza della scatola di cartone [cm]: 18.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 47

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.023911

38729 KRD10-2/40/30-AC

Interruttore differenziale, 2P

Data di emissione: 07.08.2025, 13:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com