

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafoniera LED

5905339391117



1800K
SUPER
WARM



Le lampade da soffitto Kanlux SOLN LED CCT DIM sono eleganti lampade da soffitto che uniscono funzionalità e fascino decorativo. Dotate di colore della luce regolabile (2700K, 4000K, 6500K) e funzione dimmer, consentono di personalizzare l'illuminazione in base al proprio umore e alle proprie esigenze. Con un flusso luminoso fino a 1460 lm, garantiscono un'illuminazione confortevole sia in camera da letto che in soggiorno. Un ulteriore vantaggio è la modalità Night Light, che fornisce una delicata luce notturna con una temperatura di colore di 3000K, e la modalità Sunset Light, che diffondono una luce morbida e calda ispirata al tramonto. Questa funzione aiuta a rilassarsi dopo una giornata intensa, creando un'atmosfera che favorisce il riposo, il relax o la lettura serale. L'apparecchio ha un diametro di 380 mm e finiture di colore tenue (bianco, nero, oro), rendendo SOLN LED una fonte di luce pratica ed elegante.

DATI GENERALI:

Colore: nero / oro

Luogo di montaggio: montaggio a soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Regolazione integrata della luminosità: si

Compatibile con dimmer: non

Comando: telecomando a infrarossi

Altezza [mm]: 75

Diametro [mm]: 380

Contenuto di mercurio: non

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 4

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: max 25

Grado di protezione contro le scosse elettriche : I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo

Lampada: LED

Tipo di spia: LED SMD

Data di emissione: 16.09.2025, 12:06


Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafoniera LED



Funzione luce notturna: 13W / 460lm / 2700K

Flusso luminoso [lm]: max 1460 (4000K)

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: 600

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]: in sfera (360°)

Tonalità della luce: Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

Temperatura di colore [K]: 2700-6500

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: 6

Indice di resa cromatica: 90

Durata [h]: 20000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥20000

Angolo di illuminazione [°]: 120

Temperatura esercizio [°C]: 5-25

Tipo di allacciamento: Morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1,5

Grado IP: 20

Kształt: round

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 10

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 10

Peso unitario netto [g]: 864

Grammatura [g]: 1252

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 42

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 42

Peso della scatola di cartone [Kg]: 12.52

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 45

Altezza della scatola di cartone [cm]: 45

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 85

Volume della scatola di cartone [m³]: 0.172125