

39121 EXIN LED O B-WW

Segnapassi

5905339391216

IP
65



DATI GENERALI:

Da incasso: sì

Colore: nero

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno e all'esterno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Altezza [mm]: 48

Diametro [mm]: 80

Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]: 60

Dimensioni del foro di montaggio [mm]: 60

LED integrati: sì

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 2.5

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: alluminio

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 50

Tonalità della luce: Bianco caldo

Temperatura di colore [K]: 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤6

Indice di resa cromatica: 80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥25000

Efficienza [lm/W]: 20

Temperatura esercizio [°C]: -15÷35

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt]: 0.1

Grado IP: 65

Kształt: round

DATI LOGISTICI:


Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 100

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

39121 EXIN LED O B-WW

Segnapassi



Numero di pezzi in un imballaggio : 100

Peso unitario netto [g] : 116

Grammatura [g] : 159.5

Peso unitario lordo [g] : 150

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 8.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 15.95

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 36

Altezza della scatola di cartone [cm] : 46

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 44

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.072864