

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Pannello led - alimentatore non incluso

5905339392381



I pannelli Kanlux BLINGO UIP hanno una struttura microprismatica del diffusore che riduce l'effetto abbagliante (indice UGR più basso). Il loro vantaggio è anche la durata di 50.000 ore e la garanzia di 5 anni. L'elevato grado di protezione IP54 garantisce una maggiore sicurezza d'uso e resistenza alla polvere e all'umidità, rendendo i pannelli adatti all'uso in condizioni difficili. I pannelli Kanlux BLINGO UIP non sono dotati di alimentatore, ma possono essere equipaggiati con alimentatori Kanlux dedicati con possibilità di controllo (anche DALI) o funzione ON-OFF.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Alimentatore in dotazione: non

Driver [index]: 37272 (600mA)

Lunghezza [mm]: 595

Larghezza [mm]: 295

Altezza [mm]: 30

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

LED integrati: si

Moduli (Lampadina led): 3

DATI TECNICI:

Corrente [mA]: 600

Potenza massima [W]: max 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche : III

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: metallo

Materiale del pannello/della cornice: metallo

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] : 3000 (600mA)

Efficienza [lm/W]: max 125

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : 1060

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] : in sfera (360°)

Tonalità della luce: bianco

Temperatura di colore [K]: 4000

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Pannello led - alimentatore non incluso



Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Indice di resa cromatica : 90

Durata [h] : 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L70B50

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥50000

Angolo di illuminazione [°] : 90

Temperatura esercizio [°C] : 5÷25

Tipo di paralume : microprismatico

Tipo di allacciamento : przewód zakończony wtyczką - DC

Tipo di alimentazione : di corrente continua

Grado IP: 54/20

Kształt: rettangolare

UGR: <19

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 5

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 5

Peso unitario netto [g] : 810

Grammatura [g] : 1090

Peso unitario lordo [g] : 974

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 60.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 30

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 5.45

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 20.5

Altezza della scatola di cartone [cm] : 32

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 62

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.040672

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

ACCESSORI

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato al pannello BLINGO U E125LM 30NW (37271)

39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Pannello led - alimentatore non incluso



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW



Data di emissione: 10.09.2025, 09:42

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



39238 BLINGO UIP 125LM 30NW

Pannello led - alimentatore non incluso

Data di emissione: 10.09.2025, 09:42

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT