

## 39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Pannello led - alimentatore non incluso

5905339392404



I pannelli Kanlux BLINGO UIP hanno una struttura microprismatica del diffusore che riduce l'effetto abbagliante (indice UGR più basso). Il loro vantaggio è anche la durata di 50.000 ore e la garanzia di 5 anni. L'elevato grado di protezione IP54 garantisce una maggiore sicurezza d'uso e resistenza alla polvere e all'umidità, rendendo i pannelli adatti all'uso in condizioni difficili. I pannelli Kanlux BLINGO UIP non sono dotati di alimentatore, ma possono essere equipaggiati con alimentatori Kanlux dedicati con possibilità di controllo (anche DALI) o funzione ON-OFF.

### DATI GENERALI:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Alimentatore in dotazione:** non

**Driver [index]:** 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

**Lunghezza [mm]:** 1195

**Larghezza [mm]:** 295

**Altezza [mm]:** 26

**Contenuto di mercurio nella lampada [mg] :** 0

**LED integrati:** si

**Moduli (Lampadina led):** 3

### DATI TECNICI:

**Corrente [mA]:** 600/850/1100

**Potenza massima [W]:** max 40

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** III

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** metallo

**Materiale del pannello/della cornice:** metallo

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 3000 (600mA); 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

**Efficienza [lm/W]:** max 125

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** 2020


**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm] :** in sfera (360°)

**Tonalità della luce:** bianco



## 39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Pannello led - alimentatore non incluso



**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:** 6

**Indice di resa cromatica:** 90

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L70B50

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥50000

**Angolo di illuminazione [°]:** 90

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** microprismatico

**Tipo di allacciamento:** przewód zakończony wtyczką - DC

**Tipo di alimentazione:** di corrente continua

**Grado IP:** 54/20

**Kształt:** rettangolare

**UGR:** <19

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 5

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 5

**Peso unitario netto [g]:** 1604

**Grammatura [g]:** 2090

**Peso unitario lordo [g]:** 1908

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 120.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 30

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 3.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 10.45

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 19.5

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 122

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.076128

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

### ACCESSORI

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato al pannello BLINGO U E125LM 30NW (37271)

## 39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Pannello led - alimentatore non incluso



37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239), BLINGO UIP 125LM120NW (39240)



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

Alimentatore LED dedicato ai pannelli BLINGO CV - 37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW



Data di emissione: 10.09.2025, 09:44

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com



## 39240 BLINGO UIP 125LM120NW

Pannello led - alimentatore non incluso

Data di emissione: 10.09.2025, 09:44

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT