


## 39370 KMB10-C10/3

Interruttore automatico magnetotermico, 3P

5905339393708



### DATI GENERALI:

**Luogo di montaggio:** na szynę TH35

**Norma:** PN-EN 60898-1

**Lunghezza [mm]:** 76

**Larghezza [mm]:** 52.5

**Altezza [mm]:** 82

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 400 AC

**Corrente nominale [A]:** 10

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Temperatura esercizio [°C]:** -5÷40

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]:** 1÷25

**Proprietà di rilascio:** C

**Classe di limitazione energetica:** 3

**Moduli:** 3

**Corrente nominale di cortocircuito [A]:** 10000

**Grado IP:** 20

**Tensione nominale d'isolamento Ui [V]:** 500

**numero di poli:** 3

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 4

**Numero di pezzi nell'imballaggio secondario:** 4

**Numero di pezzi in un imballaggio:** 40

**Peso unitario netto [g]:** 312

**Grammatura [g]:** 337.25

**Peso unitario lordo [g]:** 312

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 5.5

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.2

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 8.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 13.49

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 25

**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 19

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 46

**Volume della scatola di cartone [m³]:** 0.02185